



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY

PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadinh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038

Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 24.04.15 / TN - 13

Trang/Page: 01 / 02

1. Tên mẫu thử: Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W 4000K
Name of sample
2. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Customer
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
TP Hà Nội
3. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Manufacturer
4. Số lượng mẫu: 01 cái
Quantity of samples
5. Ký hiệu: CSD08 200W
Model
6. Mã số mẫu: 24.04.15.13
Code of sample
7. Ngày nhận mẫu: 15/ 04/ 2024
Date of reception
8. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014
Standard applies
TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014
TCVN 7722-2-3:2019/ IEC 60598-2-3:2011
9. Kết quả: Xem trang 02/ 02
Result

Thử nghiệm viên/Tester

(Họ tên và chữ ký/name and signature)

Nguyễn Minh Thư

Hanoi, Date of 25/ 04/ 2024

KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.

(Họ tên và chữ ký/name and signature)



Kim Tuấn Anh

- 1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer
- 2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
- 3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**Test Results**

TT/ No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Phân loại đèn		TCVN 10885-2-1	--	Cấp I
	• Cấp bảo vệ chống điện giật		IEC 62722-2-1		
2	Khả năng chống bụi và ẩm		TCVN 7722-1		
			IEC 60598-1	IP66	Đạt
2.1	Thử nghiệm cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)		TCVN 7722-2-3	Không hư hỏng	Đạt
2.2	Thử nghiệm chịu ẩm trong thời gian 48 h ở nhiệt độ 25 °C, độ ẩm tương đối 93 %		IEC 60598-2-3		
3	Khả năng cách điện và độ bền điện				
3.1	Điện trở cách điện			$\geq 2,0$	> 10
	• Giữa các phần mang điện và phần kim loại	MΩ			
3.2	Độ bền điện			Không bị phóng điện hoặc đánh thủng	Đạt
	• Giữa các phần mang điện và phần kim loại				
	1 440 V/ 1 min				
4	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220 V ~ 50 Hz				
		W		$\leq 200 + 10\%$	196,4
4.1	Công suất tiêu thụ			--	910,0
4.2	Dòng điện tiêu thụ	mA		$\geq 0,95 - 0,05$	0,982
4.3	Hệ số công suất			$\geq 26\ 000 - 10\ %$	26 250
4.4	Quang thông	lm		$\geq 130 - 20\ %$	133,6
4.5	Hiệu suất phát sáng	lm/W		--	3 946
4.6	Nhiệt độ màu tương quan (CCT)			≥ 70	71,9
4.7	Hệ số trả màu (CRI)			Không hư hỏng	Đạt
5	Thử nghiệm chịu xung sét 10 kV			Không hư hỏng	Đạt
6	Thử nghiệm chịu va đập cơ học IK08			Không hư hỏng	Đạt