



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG  
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY  
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadingh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam  
Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038  
Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 24.06.01 / TN - 25

Trang/Page: 1 / 2

- Tên mẫu thử: Đèn LED Highbay HB05 760/150W 6500K  
Name of sample
- Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG  
Customer Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  
Manufacturer
- Số lượng mẫu: 01 cái  
Quantity of samples
- Ký hiệu: HB05 760/150W  
Model
- Mã số mẫu: 24.06.01.25  
Code of sample
- Ngày nhận mẫu: 01/ 06/ 2024  
Date of reception
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014  
Standard applies TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014
- Kết quả: Xem trang 02/ 02  
Result

Thử nghiệm viên/Tester  
(Họ tên và chữ ký/name and signature)

  
Nguyễn Minh Thư

Hanoi, Date of 10/ 06/ 2024  
KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.  
(Họ tên và chữ ký/name and signature)



Kim Tuấn Anh

- VILAS 126
- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in by customer
  - Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
  - Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng/ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

## Test Results

| TT/<br>N <sub>o</sub> | Tên chỉ tiêu<br>Specifications                                                  | Đơn vị<br>Unit | Phương pháp thử<br>Test method             | Yêu cầu<br>Requirement                 | Kết quả<br>Result |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1                     | Ghi nhãn                                                                        |                | TCVN 7722-1:2017/<br>IEC 60598-1:2014      | Rõ ràng, đủ độ bền                     | Đạt               |
| 2                     | Thử nóng ẩm trong 48 giờ ở nhiệt độ (20 ÷ 30) °C, độ ẩm tương đối (91 ÷ 95) %RH |                | TCVN 10885-2-1:2015/<br>IEC 62722-2-1:2014 |                                        |                   |
| 2.1                   | Điện trở cách điện                                                              | MΩ             |                                            | ≥ 2                                    | > 200             |
| 2.2                   | Thử nghiệm độ bền điện áp 1440 V/1 phút, tần số 50 Hz                           |                |                                            | Không bị phóng điện bề mặt, đánh thủng | Đạt               |
| 3                     | Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 220V/50Hz                            |                |                                            |                                        |                   |
| 3.1                   | Công suất                                                                       | W              |                                            | ≤ 150 + 10%                            | 150,7             |
| 3.2                   | Dòng điện                                                                       | mA             |                                            | --                                     | 698,1             |
| 3.3                   | Hệ số công suất                                                                 |                |                                            | ≥ 0,95 – 0,05                          | 0,982             |
| 3.4                   | Quang thông                                                                     | lm             |                                            | ≥ 21 750 – 10%                         | 21 599            |
| 3.5                   | Hiệu suất phát sáng                                                             | lm/W           |                                            | ≥ 145 – 20%                            | 143,3             |
| 3.6                   | Nhiệt độ màu tương quan (CCT)                                                   | K              |                                            | --                                     | 6 506             |
| 3.7                   | Hệ số thể hiện màu (CRI)                                                        |                |                                            | ≥ 80                                   | 84,0              |