CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126
Add: 87-89, Hadinh Str - Thanh Xuan Dist - Hanoi - Vietnam
Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 24.04.06 /TN – 02

1.	Tên mẫu thử: Name of sample	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS 6500K (KPK) SS
2.	Khách hàng: Customer	CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
3.	Nhà sản xuất: Manufacturer	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
4.	Số lượng mẫu: Quantity of samples	01 cái
5.	Ký hiệu: Model	P07 300x1200/35W.PLUS
6.	Mã số mẫu: Code of sample	24.04.06.02
7.	Ngày nhận mẫu: Date of reception	06/ 04/ 2024
8.	Tiêu chuẩn áp dụng: Standard applies	TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014 TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014
9.	Kết quả: Result	Xem trang 02/ 02

Hanoi, Date of 15/ 04/ 2024

Thử nghiệm viên/Tester
(Họ tên và chữ ký/name and signature)

Nguyễn Minh Thư

KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.
(Họ tên và chữ ký/name and signature)

Kim Tuấn Anh

1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer
2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Test Results

TT/ No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 7722-1:2017/ IEC 60598-1:2014 TCVN 10885-2-1:2015/ IEC 62722-2-1:2014	Rõ ràng, đủ độ bền	Đạt
2	Thử nóng ẩm trong 48 giờ ở nhiệt độ (20 ÷ 30)°C, độ ẩm tương đối (91 ÷ 95) %RH				
2.1	Điện trở cách điện	MΩ		≥ 2	> 200
2.2	Thử nghiệm độ bền điện áp 1 440 V/1 phút, tần số 50 Hz			Không bị phóng điện bề mặt, đánh thủng	Đạt
3	Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 220V/50Hz				
3.1	Công suất	W		≤ 35 + 10%	33,5
3.2	Dòng điện	mA		--	161,5
3.3	Hệ số công suất			≥ 0,9 – 0,05	0,944
3.4	Quang thông	lm		≥ 3 675 – 10%	3 999
3.5	Hiệu suất phát sáng	lm/W		≥ 105 – 20%	119,3
3.6	Nhiệt độ màu tương quan (CCT)	K		--	6 579
3.7	Hệ số thể hiện màu (CRI)			≥ 85 – 3	83,5