



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
RANGDONG LIGHT SOURCE & VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
PHÒNG THỬ NGHIỆM VILAS 126

Add: 87-89, Hadingh Str – Khuong Dinh ward - Hanoi - Vietnam

Tel: (84.24) 38584310 - 38584165 Fax: (84.24) 38585038


Email: ralaco@rangdong.com.vn Website: rangdong.com.vn

Số/No.: 25.10.04 /TN – 17

Trang/Page: 1 / 2

1. Tên mẫu thử: Bóng LED Bulb TR100N1.DC/30W E27 6500K (12VDC)
Name of sample
2. Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Customer Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, phường Khương Đình, TP Hà Nội
3. Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Manufacturer
4. Số lượng mẫu: 01 cái
Quantity of samples
5. Ký hiệu: TR100N1.DC/30W
Model
6. Mã số mẫu: 25.10.04.17
Code of sample
7. Ngày nhận mẫu: 04/ 10/ 2025
Date of reception
8. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8782:2017/ IEC 62560:2015
Standard applies TCVN 8783:2015/ IEC 62612:2013
9. Kết quả: Xem trang 02/ 02
Result

Thử nghiệm viên/Tester
(Họ tên và chữ ký/name and signature)


Nguyễn Minh Thu

Hanoi, Date of 14/ 10/ 2025
KT. Trưởng PTN/ Head of Lab.
(Họ tên và chữ ký/name and signature)



VILAS 126 Tuấn Anh

- 1- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng mang tới/ This result of testing is only for sample brought in the by customer
- 2- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Công ty/ Copying of part of this result is prohibited without agreement by the company.
- 3- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo khai báo của khách hàng./ Name of sample and name of customer is written according to the declaration of the customer

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**Test Results**

TT/ No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test method	Yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Ghi nhãn		TCVN 8782:2017/	Đầy đủ, rõ ràng	Đạt
2	Thông số điện, quang khi cấp điện áp nguồn 12VDC		IEC 62560:2015 TCVN 8783:2015/ IEC 62612:2013		
2.1	Công suất	W		$\leq 30 + 10\%$	25,1
2.2	Dòng điện	A		--	2,094
2.3	Quang thông	lm		$\geq 2\ 500 - 10\%$	2 534
2.4	Hiệu suất phát sáng	lm/W		$\geq 83 - 20\%$	100,8
2.5	Hệ số thể hiện màu (CRI)			$\geq 83 - 3$	87,5

